



Adisol Fix

EMULSIÓN LIGANTE SINTÉTICA PARA MORTEROS Y REVOQUES

DESCRIPCIÓN:

ADISOL FIX es un adhesivo fabricado a partir de resinas acrílicas de última generación. Su uso es revoques y morteros de cemento portland permite aumentar considerablemente la adherencia al sustrato y las resistencias mecánicas a la compresión, tracción, flexión, abrasión e impacto.

USOS:

Mejora la adherencia de revoques, enduido de yeso, salpicados plásticos, etc. Es ideal para mejorar la adhesión de enduido de yeso sobre hormigón realizados con encofrados metálicos u otros que brindan una superficie muy lisa. En la reparación del hormigón, bacheos de piso, carpetas de nivelación, etc.

APLICACIÓN y CONSUMO:

La superficie debe estar firme y limpia, libre de manchas de aceite o grasas, partes flojas o débiles. Si la misma es muy absorbente debe saturarse previamente con agua.

Puente de adherencia para revoques:

Para mejorar la adherencia de los revoques se deberá realizar una imprimación compuesta por una parte de cemento empastada con ADISOL FIX y agua de empaste en relación 1:3 a 1:5.

Consumo estimado: 0,150 a 0,200 kg/m²

Enduido de yeso:

Para mejorar su adherencia imprimir la superficie de hormigón con una parte de cemento y media parte de arena fina empastada con una dilución de una parte de ADISOL FIX en cuatro partes de agua hasta obtener una consistencia fluida. Sobre esta aplicar el enduido de yeso con la aplicación de 3 a 5 % de ADISOL FIX con respecto al yeso.

Consumo estimado: 1 kg cada 20 m²

Salpicados plásticos:

Para mejorar la adherencia y la resistencia a la intemperie agregar ADISOL FIX en la mezcla del material en la proporción de 2 kg por cada bolsa de 50 kg de mezcla seca.

- Morteros de reparación, bacheos y carpetas:

En la preparación del mortero mezclar una parte de cemento con tres partes de arena y empastar hasta consistencia adecuada con 1 parte de ADISOL FIX y 3 partes de agua limpia.

Consumo estimado: 0,500 kg/m² por cm de espesor.

ALMACENAJE:

2 años en envase de origen, en lugar fresco seco y protegido de la congelación.

PRESENTACIÓN:

Bidones plásticos de 2, 5 y 20 Kgs y tambores por 200 kg.



Adisol Fix

EMULSIÓN LIGANTE SINTÉTICA
PARA MORTEROS Y REVOQUES

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

OBSERVACIÓN:

La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas.

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL