



Imperstop IMPERMEABILIZANTE CEMENTICEO DE FRAGÜE INSTANTÁNEO

DESCRIPCIÓN:

Debido a su composición permite ser aplicado bajo agua y endurece con una velocidad de desarrollo de resistencias mecánicas que lo hacen habilitar rápidamente.
Se usa solamente con agua, sin el agregado de acelerantes ni de ningún otro tipo de productos. No contrae y está exento de cloruros.

USOS:

IMPERSTOP se utiliza para taponar instantáneamente filtraciones de agua provenientes de grietas, fisuras y/o roturas en el hormigón de cemento portland.

Soporta presiones positivas y negativas, pudiendo utilizarse sobre construcciones nuevas o viejas. Su uso es recomendado en:

- Muros
- Tanques de agua.
- Sótanos o garajes ubicados en subsuelos. etc.

APLICACIÓN:

1.- Preparación de la superficie:

IMPERSTOP se aplica sobre superficies limpias, libres de verdines, moho, aceite, grasa o cualquier otro elemento que impida un anclaje seguro y firme.

En superficies nuevas se deberán eliminar restos de desmoldantes que impidan la perfecta adherencia del bolo cementiceo usado para el taponamiento.

Aplicación:

2.- Cuando el bolo toma estado plástico se lo coloca sobre la filtración de agua y se lo sostiene firmemente durante unos pocos segundos hasta lograr su fragüe. Este ocurre aproximadamente dentro de los 30 segundos desde su amasado.

Cuando la filtración de agua es importante, se debe canalizar colocando un caño que actúe como una "canilla" abierta. Se obtura toda la filtración alrededor del mismo y al final se tapona extrayendo previamente el caño.

IMPERSTOP no debe ser colocado con temperaturas inferiores a -5 y a más de 50 °C.

Por ser un producto cáustico, es necesario aplicarlo usando guantes de goma.

CONSUMO:

Aproximadamente 1,25 kg/litro

Se necesitan alrededor de 0,100 lts de agua para 1 kg de producto.

ALMACENAJE:

En lugar fresco y seco: 6 meses.

PRESENTACIÓN:

Juegos predosificados de 30 kg.



Imperstop

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICEO
DE FRAGÜE INSTANTÁNEO

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

OBSERVACIÓN:

La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas.

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL